

# REA VERIFIER

PRÜFGERÄTE FÜR  
MATRIX-UND STRICHCODES

## REA VeriCube

Prüfgerät für die Qualitätsprüfung von  
2D Matrixcodes und Strichcodes



## REA VeriCube

Das REA VeriCube ist ein hochmodernes Matrix- und Strichcode Prüfgerät, das branchenübergreifend eingesetzt werden kann. Ob liegend, stehend oder von oben nach unten. Nahezu jedes Prüfmuster kann hier berührungslos in optimaler Position gemessen werden.

Die Messung von optischen Codes unter Einhaltung definierter Winkel, Abstände und Beleuchtungen ermöglicht genaue und reproduzierbare Messergebnisse und Qualitätsbewertungen.

Das Messsystem basiert auf einem hochpräzisen Optikmodul mit einem CMOS-Kamerachip. Das System ist so konstruiert, dass Fremdlichteinflüsse bei der Messung weitgehend ausgeschlossen sind.


### Leistungsspektrum

- Berührungslose Code-Prüfung mit CMOS-Kamerasystem
- Austauschbare Optikmodule für optimale Anpassung an unterschiedlich große Codes
- Wählbare Beleuchtungsarten (Rot- oder Weißlicht)
- Messung direkt markierter Codes (DPM)
- Anwendung in drei Lagen: Seitlich, stehend nach oben, stehend nach unten, um eine bestmögliche Anpassung an die Messaufgabe zu erzielen
- Abgedunkelter Messraum ohne Fremdlichteinflüsse
- Prüfung nach ISO/IEC 15415, der Prüfnorm für gedruckte Matrix-Codes
- Prüfung nach ISO/IEC TR 29158 (frühere AIM DPM-2006 guideline) für direkt markierte Matrix-Codes
- Strichcodeprüfung nach ISO/IEC 15416 oder ANSI X3.182
- Prüfung gemäß allgemeiner GS1-Spezifikation
- Auswertung der GS1-128 Datenstrukturen
- Messung optionaler Qualitätsparameter für die Optimierung der Druckprozesse
- Bedienerführung, Darstellung und Reports mehrsprachig
- Zur Vereinfachung der Bedienung können kundenindividuelle Prüfparameter als Profile hinterlegt werden
- ISO/IEC 15418 / ANS MH10.8.2 Datenstrukturanalyse
- Spezielle Codeauswahl für die Anforderungen serialisierter Codes in der Pharmaindustrie
- Anschluss mit einem einzigen Netzkabel aufgrund von PoE (Power-over-Ethernet)
- Einfach entfernbare und austauschbare, transparente Abdeckplatte
- Netzwerkfähige PC Auswertungs-Software TransWin32 für Windows (Multi-User-fähig)

Die ermittelten Messwerte werden über die Netzwerkschnittstelle und ein Standard-Netzkabel zur Auswertung und Verarbeitung an einen PC mit der REA TransWin32 Auswertungs-Software übertragen.

Das Prüfsystem besteht aus dem Messkopf, einem Optikmodul mit einem Messbereich nach Wahl und der PC-Auswertungs-Software REA TransWin32.

Mit dem REA VeriCube finden Sie schnell heraus, wie Sie die Leseraten der geprüften Codes verbessern können. Optimieren Sie die Druckqualität der Codes mit Hilfe der ausführlichen Messergebnisse.



## Codearten

### Matrix Codearten (2D):

DataMatrix, DPM-Matrix Codes, QR-Code, MicroQR-Code, Aztec Code, PDF 417, weitere in Vorbereitung

### Strichcodearten (1D):

EAN-13, UPC-A, UPC-E ohne/ mit ADD-ON, EAN-8, 2/5 Interleaved, ITF-14, Frachtpost, Code 39, PZN-Code, Code 32, Code 128, GS1-Databar, GS1-Databar Composite

### Optionale Codearten:

2/5 3 Bars, 2/5 5 Bars, 2/5 IATA, 2/5 Baggage, 2/5 DHL Express (Frachtpost-Code), Code39 Full ASCII, Code93, MSI, Plessey, Codabar Monarch (18), LAETUS Pharmacode, LAETUS Mini Pharma Code

### Datenstrukturen und Codeeigenschaften:

- GS1 Datenstrukturen (GS1 DataMatrix, GS1-QR-Code, GS1-128, GS1 Databar, Composite)
- ISO/IEC 15418 / ANS MH10.8.2 Datenstrukturen (AIAG, Odette, VDA, EDIFICE, HIBC, DOD, UPU ...)
- Unterstützung der EFPIA- und PPN-Vorgaben der pharmazeutischen Industrie
- Prüfzifferkontrolleinstellungen
- Größenkontrolleinstellungen
- Benutzerdefinierte Datumskontrollen

## Technische Daten

Brennweite	Sichtfeld (FoV)	typische Modulbreite	kleinste Modulbreite	Pixelgröße
8 mm	114 x 76 mm	0,44 mm	0,25 mm	44 µm
12 mm	85 x 63,5 mm	0,33 mm	0,19 mm	33 µm
16 mm	63,5 x 47,5 mm	0,25 mm	0,15 mm	25 µm
25 mm	37,5 x 27,7 mm	0,14 mm	0,09 mm	14,5 µm

- Prüfgerät und Messgenauigkeit in Konformität mit ISO/IEC 15426-2 und ISO/IEC 15426-1
- Einschließlich Windows Software REA TransWin32
- Beleuchtung mit Rotlicht-LED, 660nm und/oder Weißlicht-LED, 4.400 °K
- Beleuchtungswinkel 45° für Rot- und Weißlicht
- LED Anzeigen für die Messung und Lichtartwahl
- Stromversorgung über Netzkabel (Power-over-Ethernet)
- Tastenfeld mit ein/aus, Scan und drei benutzerdefinierbaren Tasten
- Mechanisch drehbares Tastenfeld um die Bedienung an die bevorzugten Messlage anzupassen
- LAN-Netzwerkschnittstelle RJ45 für Energieversorgung und TCP/IP Datentransfer
- Austauschbares Optikmodul, Auflösung 2592 x 1944 Pixel
- Kameraschärfeeinstellung und Blendeneinstellung ab Werk fest eingestellt
- Maße: 200 x 150 x 150 mm (B/L/H) mit Tastenfeld 210 mm breit
- Gewicht: 2.600 g
- Windows 7, Windows 8, 32 und 64bit werden unterstützt



# REA VERIFIER

**WELSMANN *iD***  
Identification Systems & Quality

Gerichtstraße 3 • D - 33602 Bielefeld  
Fon: +49 (0) 521 270 60 21 • Fax: +49 (0) 521 270 60 22  
mailto: [info@welsmannid.de](mailto:info@welsmannid.de) • Internet: [www.welsmannid.de](http://www.welsmannid.de)